



HOS 9N

Vertikal Hydraulik-Holzspalter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

HOS 9N

Betriebsspannung	400 V 3N / 50 Hz
Motorleistung P1/P2	3,0 kW / 2,1 kW
Betriebsart	S6 40%
Schutzart	IP54
Motordrehzahl	2820 min ⁻¹
Motorschutz	Ja
Phasenwender	Ja
Spaltkraft	8 t
Spaltgutdurchmesser	80 – 350 mm
Spaltlänge	250 – 550 mm
Hydraulikölmenge	max. 4,5 Liter (HLP46)
Hydraulikdruck	28,0 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit	ca. 4,3 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	ca. 1,8 cm/s
Abmessungen (B x T x H)	990 x 860 x 1080 mm
Spaltkeil eingefahren	
Abmessungen (B x T x H)	1180 x 860 x 1550 mm
Spaltkeil angehoben	
Gewicht (netto/brutto)	110 / 118 kg
Verpackungsmaß (B x T x H):	570 x 400 x 1170 mm



Art. Nr.: HOS9N

EAN: 40 47424 00772 3

Unverb. VK-Preis in EUR:

Ausstattungsmerkmale:

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Schutzschalter mit Phasenwender
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Handschutz und flexibler Holzhaltevorrichtung
- Serienmäßig mit Fahrvorrichtung