LUMAG GmbH ● Robert-Bosch-Ring 3 ● 84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: +49 (0)8571/92556-0 ● Fax: +49 (0)8571-92556-19
info@lumag-maschinen.de ● www.lumag-maschinen.de

VS-80S

Vibrationsstampfer

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten		VS-80S
Motorart		4-Takt-OHV Benzinmotor LC165F-3H
Motorleistung, max.	kW bei 1/min	3,2 bei 3600
Hubraum	cm³	149
Tankinhalt (Kraftstoff)	l	2,7
Startsystem		Reversierstarter
Arbeitsbreite (Fuß)	mm	285
Stampffußplatte	mm	345 x 285
Schlagkraft	kN	10
Frequenz	Hz	10 - 12
Schlagzahl, max.	1/min	650 - 700
Sprunghöhe (Hub) bis	mm	50
Arbeitsgeschw., max.	m/min	18
Schall-Leistungspegel L_{WA}	dB(A)	108
Gewicht netto/brutto	kg	76,5 / 92
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm	750x430x1125(1225)

Art. Nr.: VS80S **EAN: 40 47424 00449 4**

Unverb. VK-Preis in EUR:



Ausstattungsmerkmale:

Der LUMAG VS-80S Stampfer ist ein idealer Helfer bei Erdarbeiten rund um Haus und Garten. Er verdichtet den Untergrund zuverlässig und ist so unverzichtbar beim Herstellen von Fundamenten, bei Asphaltarbeiten, der Verlegung von Rohren oder das Verdichten von Gräben.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor mit 3,2 kW
- Wendig durch kompakte Bauweise
- Hoher Verdichtungsdruck
- Gute Führung durch ausgeglichene Gewichtsverteilung
- Schutzabdeckung
- Einfacher Transport durch zusätzlichen Tragegriff
- Inklusive Fahrvorrichtung (o. Abb.)

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.
Datenblatt erstellt am: 25.05.2012 / geändert: 02.06.2016 / geändert: 14.12.2016