



BT-800

Rand- und Flächen-Betonglätter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

BT-800

Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt-OHV LONCIN G200F Motor für bleifreies Benzin
Motorleistung P1/P2	kW P1 4,8 / P2 4,1 bei 3.000 min ⁻¹
Hubraum	cm ³ 196
Kraftstoff-Tank	Liter 3,6 / ROZ 91 oder höher
Motoröl	Liter 0,6 / SAE 10W-30/40
Startsystem	Reversierstarter
Rotordurchmesser	mm 760
Blattanzahl	4
Blattgröße (L/B)	mm 260 / 150
Blattwinkel	0 – 15°
Drehzahl	U/min 60 – 100
Schall-Leistungspegel L _{WA}	dB(A) 108
<i>Pak. 1 - Betonglätter</i>	
Gewicht netto/brutto	kg 49 / 55
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm 810 / 810 / 350
<i>Pak. 2 - Motor</i>	
Gewicht netto/brutto	kg 16 / 19
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm 312 x 376 x 335



Art. Nr.: BT800

EAN: 40 47424 00528 6



Unverb. VK-Preis in EUR:

Ausstattungsmerkmale:

- Ideal für Flächen bis 100 qm oder als Ergänzung zu herkömmlichen Flügelglättern oder Doppelflügelglättern
- Der drehbar gelagerte Schutzring ermöglicht das problemlose Umfahren von Stützen und Rohren, sowie das Glätten bis an die Wand. Dadurch wird die zeitaufwendige Nacharbeit minimiert.

Zubehör:

Flügel 260 x 150 mm (Art. Nr. 5BT800F, EAN: 40 47424 00533 0)
Disk Ø 790 mm (Art. Nr. 5BT800D, EAN: 40 47424 00532 3)