



EB 520G

Erdbohrer mit 2-Takt-Motor

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

EB 520G

Motor / Antrieb	Luftgekühlter Einzylinder 2-Takt-Motor
Hubraum	cm ³ 52
Max. Motorleistung	kW 1,75 bei 7.500 1/min
Leerlaufdrehzahl	1/min 3.000 ± 200
Nenn Drehzahl, Bohrer	1/min 0-300
Startsystem	Typ Seilzug
Zündanlage	elektronisch
Kraftstoff-Inhalt:	l 1,2
<i>Mischungsverhältnis</i> 2-Takt-Öl/ Kraftstoff	1:25
Schall-Druckpegel I L _{pA}	dB(A) 88,4
Schall-Leistungspegel L _{WA}	dB(A) 113
Bohrerdurchmesser	mm 100, 150, 200
Bohrerlänge	cm 80
Gewicht, ohne Bohrer (Tank leer)	kg 8,8
Gewicht (netto/brutto)	kg 17 / 20
Verpackungsmaße (L/B/H):	mm 830/570/280



Art. Nr.: EB520G

EAN: 40 47424 00553 8

Unverb. VK-Preis in EUR:

Ausstattungsmerkmale:

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Fliehkraftkupplung.
- Ideal zum Bohren von einfachen Erdlöchern von 10 / 15 / 20 oder 25 cm Durchmesser mit dem entsprechenden Bohraufsatz.
- Handgeführtes Erdbohrgerät mit Griffrohr. Geeignet für Pflanzungen und Zaunbau auf leichten Böden und in gut begeharen Lagen.
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am rechten Handgriff.
- Inklusive Ø 100, 150 und 200 mm Bohraufsatz

Zubehör (optional):

Ø 250 mm Bohraufsatz, Art.: 5EB250 / EAN 40 47424 00554 5
L 600 mm Schaftverlängerung, Art.: 5EBV600 / EAN 40 47424 00555 2